• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Extérieur
Intérieur

Ralston 3-in-1 Satin

- À la fois apprêt et finition
- Facile à appliquer
- Haute régulation d'humidité
- Grande élasticité

Utilisation

Sur charpentes de façade, e.a. système à pot unique, autant pour travaux neufs que travaux d'entretien. Peut être utilisée sur une couche de peinture traditionnelle déjà existante après nettoyage et poncage.

	Ralston 3-in-1 Satin
Rendement Théorique *	14,7 m2/l
Condition De La Durée De Séchage	20 °C / 65 % H.R.
Temps De Séchage Hors Poussière **	2,5
Sèche Au Toucher Après **	5
Temps De Recouvrement **	18
Épaisseur Couche Humide	68 Mµ
Épaisseur De Couche Sèche	45 Mµ
Degré De Brillance	Satin, ca. 42 G.U. à 60 °

* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support
** Temps de séchage en heures

Lorsqu'elles manquent de lumière UV les peintures (intérieures) à base de résine alkyde ont tendance à jaunir. Nos peintures Ralston Aqua sont une alternative non jaunissante pour l'intérieur.

Si vous désirez en savoir plus, nous vous renvoyons à www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-02