



## Informations générales

- Peinture acrylique garnissante intérieure d'aspect velouté.
- Neuf et rénovation.
- Sans odeur.

### LES + PRODUITS :

- Application murs et plafonds.
- Aspect du film velouté.
- Haut pouvoir couvrant.

## Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

## Mise en œuvre :

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

**Rouleau recommandé :** microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 9 m<sup>2</sup> au litre.

**Sechage :** à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

## Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques :

**Conditionnement :** Boîte métal de 1 litre et seaux plastiques de 4 et 15 litres. **Disponible** en base TR.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Brillant spéculaire :** 4 à 6 % sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide :** Norme NF EN 13300, CLASSE 2 Lavable.

**Extrait sec :** 58 %

**Masse volumique :** 1,52 ( norme EUR PL 004 ).

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.

**Valeur limite de COV en UE pour ce produit** - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.