



EN SAVOIR +



CEGE 100 TECHNIC

COLLE ACRYLIQUE POLYVALENTE
POUR POSES TECHNIQUES EN SOL ET MUR

AVANTAGES PRODUIT

- Spéciale PVC/PVC, sols sportifs et concept douche
- Tack élevé
- Film de colle résistant au poinçonnement
- Temps de gommage court
- Temps ouvert long

INFOS TECHNIQUES

- **Temps de gommage :**
5 à 10 min
- **Temps de travail :**
35 à 60 miñ
- **Consommation :**
200 à 400 g/m²
- **Conservation :** 12 mois dans son emballage d'origine intact

INFOS PRATIQUES

- **Utilisation**
Sol intérieur en locaux P2 et P3
Collage de revêtements de sol plastiques (en dalles et lés) : PVC homogène, PVC hétérogène (acoustique et compact) dont sols sportifs, VER, dalle semi-flexible, LVT en lame et en dalle
Collage de revêtements de sols textiles et naturels en lés : Moquette envers jute, thibaude, coco sisal, jonc de mer a envers latéxé
Collage de linoléum acoustique
Mur intérieur
Collage de PVC spécial douche, plaques de protection murales
- **Conditionnements** : Seaux de 6 kg et 18 kg, composés de 75 % de plastiques recyclés après consommation (PCR)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la fiche technique disponible sur www.cegecol.com.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.cegecol.com

CEGECOL®

BUILDING TRUST

sika®