



Informations générales

Colle en dispersion vinylique. Idéale pour le collage des revêtements muraux jusqu'à 1,5 Kg/m². Sans odeur et incolore au séchage.

LES + PRODUITS :

- Très polyvalente
- Très bonne glisse
- Fort pouvoir piégeant

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU en vigueur.

Outils : Brosse, rouleau et Airless (buse 517).

Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : de 150 à 300 grs / m² environ.

Sechage : à 23° C et 50 % HR. Environ 24 heures selon humidité ambiante.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux plastiques de 15 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 4.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.