



## Informations générales

- Colle en dispersion vinylique, idéale pour le collage des toiles de verre. Sans odeur et incolore au séchage.

### LES + PRODUITS :

- Faible consommation
- Très bonne adhérence
- Très bonne glisse

## Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

## Mise en œuvre :

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU en vigueur.

**Outils :** Brosse, rouleau et Airless ( buse 517 ).

**Rouleau recommandé :** microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** de 150 à 200 grs / m<sup>2</sup> environ.

**Sechage :** à 23° C et 50 % HR. Environ 24 heures selon humidité ambiante.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques :

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 15 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Règlementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 4.

**Valeur limite de COV en UE pour ce produit** - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.