

GUIDE D'ENTRETIEN ET RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE FACE AU COVID-19



Vous avez choisi les sols tissés Dickson et nous vous remercions de votre confiance. Né de la recherche et mis au point avec tout le savoir-faire et l'expérience de Dickson, ce revêtement allie les qualités d'usage et d'entretien des sols vinyles tout en offrant l'esthétique et la texture des sols textiles.

Nos sols sont extrêmement faciles à entretenir et ont une garantie de 15 ans grâce à leur composition unique. Bien que sa structure tissée présente un certain relief, le procédé d'assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides, poussières et saletés. Les sols tissés Dickson® préservent la qualité sanitaire des locaux. Imputrescibles, antibactériens, ils sont insensibles aux acariens, aux moisissures et aux champignons.

Compte tenu de l'apparition du virus COVID-19, nous avons élaboré un document récapitulatif afin de promouvoir un processus de nettoyage et de désinfection approprié dans le but d'éviter tout développement de bactéries possible. Ces consignes d'entretien permettront de garantir la durabilité, l'esthétisme et conserver l'ensemble des performances de votre revêtement de sol en vinyle tissé Dickson.

DÉSINFECTION

L'urgence sanitaire COVID-19 a changé nos habitudes d'hygiène et pouvoir désinfecter vos sols Dickson est devenu primordial. Voici nos conseils:

- Diluer de l'eau de Javel dans de l'eau froide: 1 litre de Javel à 2,6% pour 4 litres d'eau.
- Nettoyez préalablement la surface.
- Lavez avec l'eau javellisée.
- Laissez en contact 10 minutes et rincez. Il est important de bien rincer à l'eau claire après tout produit désinfectant.



IMPORTANT

Ne jamais utiliser d'acétone, de trichloréthylène, de cire, de détergent gras ou de dissolvant

ENTRETIEN RÉGULIER

> Aspiration

- Aspirer régulièrement votre sol à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse type «Lindhaus», il permettra une élimination optimale de la poussière.

> Lavage

- Diluer le détergent neutre (ou alcalin si très sale) selon les recommandations du fabricant.
- A l'aide d'un balai brosse à poils souples, broser le sol avec la solution détergente diluée.
- Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire.
- Sécher la surface à l'aide d'un aspirateur à eau ou d'un textile doux de type microfibres ou équivalent.

ENTRETIEN EN PROFONDEUR AUTOLAVEUSE

- La zone à traiter doit tout d'abord être soigneusement dépoussiérée.
- En cas de zones tachées ou très fortement encrassées, pulvériser une solution de détergent diluée selon les recommandations du fabricant sur ces zones.
- Remplir le réservoir de l'auto laveuse avec de l'eau à température ambiante ou tiède et diluer le détergent.
- Nettoyer en ligne droite dans le sens de la longueur du revêtement lorsque cela est possible et recouvrir chaque passage de quelques centimètres afin d'éviter toute marque de passage.

Cette méthode peut-être utilisée dans le cadre d'un entretien régulier. Dans ce cas, seules les zones de trafic peuvent être traitées.

Toutes les machines présentées dans le guide ont été testées et approuvées par nos soins. Les machines les plus efficaces sont les machines utilisant la technologie «doubles rouleaux brosses inversés».



IMPORTANT

Utiliser une auto laveuse munie de rouleaux à poils souples ou rouleaux «microfibre».

TRAITEMENT DES TACHES

Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les taches encore fraîches et sera toujours suivi d'un rinçage à l'eau claire.

TACHES	SOLUTIONS DE DÉTACHAGE
Traces de colle fraîche, de peinture fraîche	Essence C ou white spirit. Après application du solvant, bien essuyer le sol.
Taches d'origine minérale (poussière de chantier, plâtre, ciment...)	Détergent acide (détartrant, désincrustant...)
Goutte de peinture sèche, chewing-gum	Utiliser une bombe à froid puis retirer délicatement à l'aide d'une spatule.
Vin, bière, boissons non alcoolisées, lait, fruits, crème	Eau chaude + agent nettoyant neutre avec quelques gouttes d'ammoniaque si nécessaire.
Chocolat, huile, café/thé, graisse, goudron	Eau chaude et détergent alcalin puissant. Pour les taches difficiles, appliquer un solvant tel que l'essence C ou le white spirit. Rincer abondamment
Traces de chaussures	Frotter avec un linge sec
Encre, stylo à bille, stylo feutre, rouge à lèvres	Alcool à brûler
Rouille	Agent nettoyant neutre et 10% d'acide oxalique
Sang	Eau froide + ammoniaque
Brûlures de cigarette	Gratter à l'aide d'une spatule et appliquer quelques gouttes de vernis

Pour plus d'informations sur notre guide d'entretien, rendez-vous sur:

<https://www.dickson-constant.com/fr/revetements-de-sol/entretien>