


ROMUS

FICHE TECHNIQUE



Description

- Profilé inox percé.
- A visser - Perçage central.
- 5 trous, avec premier à 65 mm.

Caractéristique

Modèle	Matière	Type
C30P	inox 430	percé
Energies renouvelables	Emissions de GES / tonne d'acier inox	% minimum inox recyclé
17%	1,10 t CO2 / t	70%
Longueur (m)	Largeur	Epaisseur du profilé
0.83 m	29 mm	1 mm
Système de fixation	Nombre de perforations	Entraxes perforations
à visser	5	180
Poids unitaire	Nombre d'unités par boîte	Dimension de l'échantillon
0.19 kg	20	10 cm
Référence E1 de l'article	Zone de production	Code douanier
E0100003	Union Européenne	7222409090
Code EAN 13		
3486010010029		

Usage

- Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.
- Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
- Utilisation en intérieur.

Matière

- Acier inoxydable du type 1 4016 recuit 'poli miroir' fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables.

ROMUS

FICHE TECHNIQUE

Pose

- Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 5mm Ref 194161 Placer le profilé et visser avec les vis 3,5 x 25mm Ref 94174

Entretien

- Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre).

Développement durable

- Fabriqué à partir de 70% d'inox recyclé.
- Respectez les filières de recyclage.