

Eclipse

La gamme Eclipse offre une grande durabilité pour les zones à fort trafic. Son traitement de surface assure une excellente résistance aux taches, aux rayures et aux produits chimiques, tout en facilitant le nettoyage et l'entretien quotidien. Sa palette de 76 couleurs aux tons neutres ou vifs permet de créer des ambiances harmonieuses et contemporaines dans les établissements de santé, d'enseignement, de grand âge ou les bâtiments publics. Disponible en plusieurs designs non directionnels pour un rendu homogène et esthétique, la gamme Eclipse allie fonctionnalité, hygiène et confort. Conçue avec des matériaux recyclés et sans phtalates, elle contribue à un environnement intérieur plus sain et durable tout au long de sa durée de vie.



I.R.* entre 6-74%
pour le confort visuel

*Indice de Réflexion lumineuse



76 décors



SANS PHTALATE



Résistance au trafic et à la glissance

2,0 mm couche d'usure

R9 résistance au glissement

Disponible en version :

- **Compacte**



Entretien facilité

Premium Pro
Pas de métallisation nécessaire

Cordons de soudure coordonnés - NCS - I.R.

Eclipse Primo	Coloris	NCS No.	I.R.	Cordons de soudure Multicolore	
626	sand	S 2010-Y30R	56%	1290 486	1287 305
628	brick	S 3030-Y50R	32%	1290 046	1287 347
629	dark clay grey	S 5005-Y50R	24%	1290 392	1287 498
630	black	S 8502-B	6%	1290 497	1289 904
634	dark grey beige	S 4005-Y20R	33%	1290 361	1287 830
635	light purple	S 2020-R40B	44%	1290 499	1289 906
637	light blue	S 2020-R80B	43%	1290 211	1287 629
650	light orange	S 1030-Y60R	53%	1290 490	1287 270
651	light pure grey	S 1002-R	72%	1290 152	1287 338
652	grey	S 2500-N	50%	1290 153	1291 811
665	medium blue	S 3030-R80B	27%	1290 164	1288 344
670	medium pure grey	S 2002-R50B	56%	1290 222	1287 446
672	light warm grey	S 2002-Y50R	56%	1290 220	1292 455
675	light cool beige	S 1505-Y60R	62%	1290 229	1288 255
678	light beige	S 1005-Y40R	71%	1290 232	1287 334
740	dark blue	S 4030-R80B	19%	1290 273	1287 281
741	light aqua	S 2020-B10G	44%	1290 474	1287 948
742	aqua green	S 4020-B30G	25%	1290 473	1287 940
743	green	S 3030-G10Y	33%	1290 480	1287 879
744	light green	S 2030-G50Y	48%	1290 471	1287 442

Eclipse Classic	Coloris	NCS No.	I.R.	Cordons de soudure Multicolore	
012	dark cool grey	S 6502-B	15%	1290 192	1287 392
026	light warm grey	S 2500-N	50%	1290 190	1292 455
035	medium cool grey	S 4000-N	34%	1290 191	1292 105
036	medium warm beige	S 2005-Y40R	54%	1287 160	1287 160
038	light pure grey	S 1002-R	72%	1290 262	1287 338
039	medium pure grey	S 2002-R50B	56%	1290 028	1291 811
040	medium grey	S 3500-N	39%	1290 189	1287 413
048	light blue	S 2010-R80B	50%	1290 213	1287 320
049	blue	S 3030-R80B	27%	1290 205	1287 034
050	light aqua	S 2005-B20G	55%	1290 476	1287 164
053	light green	S 2005-G20Y	55%	1290 477	1287 202
054	green	S 3030-G10Y	33%	1290 478	1287 879
055	light sand	S 1010-Y30R	69%	1290 488	1287 248
056	sand	S 2030-Y30R	59%	1290 030	1292 443
059	light brick	S 1515-Y60R	56%	1290 487	1288 313
061	warm white	S 1502-Y50R	64%	1290 369	1287 770
062	dark warm grey	S 5502-Y	22%	1290 338	1287 840
067	medium grey blue	S 3020-R80B	32%	1290 272	1291 851
097	grey	S 2502-R50B	49%	1290 121	1287 523

Eclipse

DONNÉES TECHNIQUES		NORMES		ECLIPSE SPIRIT ECLIPSE CLASSIC		ECLIPSE PRIMO	
Classification		Norme					
Norme de spécifications				ISO 10581		ISO 10581	
Classification européenne		NF EN ISO 10874		Commercial : 34 Très Intense / Industriel : 43 Intense		Commercial : 34 Très Intense / Industriel : 43 Intense	
Classement UPEC				U4P3E2/3C2		U4P3E2/3C2	
Certificat QB UPEC		QB 30		Disponible sur www.cstb.fr		Disponible sur www.cstb.fr	
Teneur en agent liant		NF EN ISO 10581		Type I		Type I	
Groupe d'abrasion certifié		NF EN 660-2		P		P	
Caractéristiques techniques		Norme					
Traitement de surface				Premium Pro		Premium Pro	
Épaisseur totale (mm)		EN ISO 24346		2,0		2,0	
Épaisseur de la couche d'usure (mm)		EN ISO 24340		2,0		2,0	
Poids total (g/m²)		EN ISO 23997		2900		2900	
Performances marquage CE		Norme					
Déclaration de performance		EN 14041		0019-0020-DoP-2013-07		0019-0018-DoP-2013-07	
Réaction au feu		EN 13501-1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Charges électrostatiques		EN 1815		Antistatique (≤ 2 kV)		Antistatique (≤ 2 kV)	
Résistance thermique		EN 12667		~ 0,01 m² ·K/W		~ 0,01 m² ·K/W	
Résistance au glissement		EN 13893		Classe DS (μ ≥ 0,30)		Class DS (μ ≥ 0, 30)	
Performances techniques		Norme					
Poinçonnement rémanent		EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée*: 0,03 mm		≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée*: 0,03 mm	
Résistance au glissement		DIN 51130 BS 7976-2		R9 Faible risque de glissement		R9 Faible risque de glissement	
Émission particulaire		ISO 14644-1		ISO classe 4		ISO classe 4	
Test de la chaise à roulettes		ISO 4918		Pas de dommage		Pas de dommage	
Solidité des coloris à la lumière		EN ISO 105-B02		≥ 7		≥ 7	
Stabilité dimensionnelle moyenne		EN ISO 23999		≤ 0,40 %		≤ 0,40 %	
Facilité de décontamination		ISO 8690 – DIN 25415		Excellente		Excellente	
Résistance chimique		ISO 26987		Excellente		Excellente	
Résistance aux micro-organismes		EN ISO 846: Part C		Ne favorise pas le développement		Ne favorise pas le développement	
Apte au sol chauffant				Compatible (jusqu'à 27 °C)		Compatible (jusqu'à 27 °C)	
Approbation pour les salles de bains		EN 13553 Annexe A		Résistant à l'eau		Résistant à l'eau	
Adhésion de la couche d'usure		EN 684		≥ 400 N/50 mm		≥ 400 N/50 mm	
Performances environnementales		Norme					
Compatible programme ReStart®				Chutes de pose recyclables et fin d'usage		Chutes de pose recyclables et fin d'usage	
Contenu recyclé				25,5 %		25,5 %	
Émissions totales de COV à 28 jours		EN 16516		≤ 10 µg/m³		≤ 10 µg/m³	
Émissions de formaldéhyde				E1		E1	
Format et décors		Norme					
Lé				2 x 23 m		2 x 23 m	
Nombre de décors disponibles				56		20	

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 12/25)
D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr
Déclaration des performances : <https://professionnels.tarkett.fr>
Les couleurs des produits présentés sur les photos ou les échantillons sont données à titre indicatif uniquement.
Il peut exister des différences de couleurs, de brillance et de structure d'embossage entre les produits vendus et les photos ou échantillons.
Décors page de couverture : Primo Premium light blue 21010 637 / Eclipse Premium Spirit medium blue 21020 979



RECYCLABLE
100% RECYCLÉ



SANS
PHTALATE



QUALITÉ OPTIMALE
DE L'AIR INTÉRIEUR



FABLES
ÉMISSIONS DE
FORMALDÉHYDES



EPD



MHS
MATERIE SAIN ET HYGIÈNE



floor
score



A+



M1



dSDC
Durable Surface Design



SWEDEN



professionnels.tarkett.fr

Service Chrono Tarkett : expédition garantie sous 48h !
Retrouvez toutes les références éligibles sur notre site Internet.



IMPRIMÉ SUR DU PAPIER ET CARTON RECYCLABLES



Eclipse



U4P3

Eclipse - 310001 0118

PVC HOMOGÈNE
COMPACT



Eclipse Premium Classic light green 21020 053 / Eclipse Premium Classic green 21020 054

Eclipse Primo



light pure grey 21010 651 NCS S 1002-R / I.R. 72%	light warm grey 21010 672 NCS S 2002-Y50R / I.R. 56%	light green 21010 744 NCS S 2030-G50Y / I.R. 48%	light blue 21010 637 NCS S 2020-R80B / I.R. 43%
medium pure grey 21010 670 NCS S 2002-R50B / I.R. 56%	light cool beige 21010 675 NCS S 1505-Y60R / I.R. 62%	green 21010 743 NCS S 3030-G10Y / I.R. 33%	medium blue 21010 665 NCS S 3030-R80B / I.R. 27%
grey 21010 652 NCS S 2500-N / I.R. 50%	light beige 21010 678 NCS S 1005-Y40R / I.R. 71%	light aqua 21010 741 NCS S 2020-B10G / I.R. 44%	dark blue 21010 740 NCS S 4030-R80B / I.R. 19%
black 21010 630 NCS S 8502-B / I.R. 6%	sand 21010 626 NCS S 2010-Y30R / I.R. 56%	aqua green 21010 742 NCS S 4020-B30G / I.R. 25%	light purple 21010 635 NCS S 2020-R40B / I.R. 44%
dark clay grey 21010 629 NCS S 5005-Y50R / I.R. 24%	dark grey beige 21010 634 NCS S 4005-Y20R / I.R. 33%	brick 21010 628 NCS S 3030-Y50R / I.R. 32%	light orange 21010 650 NCS S 1030-Y60R / I.R. 53%

I.R. INDICE DE RÉFLEXION LUMINEUSE

Eclipse Spirit



red purple 21020 662 NCS S 2040-R40B / I.R. 31%	red 21020 684 NCS S 2070-Y80R / I.R. 17%	orange 21020 687 NCS S 1060-Y50R / I.R. 39%	yellow 21020 732 NCS S 1040-Y20R / I.R. 60%
dark purple 21020 510 NCS S 4030-R30B / I.R. 18%	light red 21020 683 NCS S 1015-R / I.R. 61%	light orange 21020 728 NCS S 1030-Y50R / I.R. 56%	light yellow 21020 786 NCS S 1020-Y20R / I.R. 65%
light blue 21020 978 NCS S 2020-R80B / I.R. 43%	light sky blue 21020 733 NCS S 1030-R80B / I.R. 51%	light green 21020 975 NCS S 2010-G30Y / I.R. 53%	lime green 21020 731 NCS S 1050-G50Y / I.R. 56%
medium blue 21020 979 NCS S 3030-R80B / I.R. 27%	light ocean blue 21020 774 NCS S 2020-B10G / I.R. 44%	green 21020 729 NCS S 2050-G20Y / I.R. 34%	
dark blue 21020 734 NCS S 5020-R80B / I.R. 17%	dark aqua 21020 736 NCS S 4030-B30G / I.R. 22%		

I.R. INDICE DE RÉFLEXION LUMINEUSE

CONCEPTIONS ADAPTÉES AUX PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE



Service Information Documentation Charnières / Tél. 01 41 20 42 43 / Fax 01 41 20 47 70
www.professionnels.tarkett.fr / e-mail : info@tarkett.com



Conditions sur demande
auprès d'Infodoc

Eclipse Spirit



light pure grey 21020 963 NCS S 1002-R / I.R. 72%	warm grey 21020 709 NCS S 3502-Y / I.R. 38%	medium cool beige 21020 970 NCS S 2005-Y60R / I.R. 54%	sand 21020 455 NCS S 2020-Y30R / I.R. 50%
medium pure grey 21020 964 NCS S 2002-R50B / I.R. 56%	light grey 21020 701 NCS S 2000-N / I.R. 57%	light cool beige 21020 969 NCS S 1505-Y60R / I.R. 62%	light beige 21020 972 NCS S 1005-Y40R / I.R. 71%
medium cool grey 21020 967 NCS S 4000-N / I.R. 34%	grey 21020 965 NCS S 3000-N / I.R. 45%	clay grey 21020 988 NCS S 4005-Y50R / I.R. 31%	medium warm beige 21020 973 NCS S 2005-Y40R / I.R. 55%
dark cool grey 21020 968 NCS S 6502-B / I.R. 15%	medium grey 21020 717 NCS S 4500-N / I.R. 30%	dark clay grey 21020 720 NCS S 5005-Y50R / I.R. 24%	dark sand 21020 427 NCS S 4010-Y30R / I.R. 32%
black 21020 707 NCS S 8502-B / I.R. 6%	dark warm grey 21020 708 NCS S 6502-Y / I.R. 16%	clay brown 21020 400 NCS S 6502-Y50R / I.R. 15%	brick 21020 459 NCS S 4020-Y50R / I.R. 27%

I.R. INDICE DE RÉFLEXION LUMINEUSE

CONCEPTIONS ADAPTÉES AUX PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE

Eclipse Classic



light brick 21020 059 NCS S 1515-Y60R / I.R. 56%	light sand 21020 055 NCS S 1010-Y30R / I.R. 69%	medium warm beige 21020 036 NCS S 2005-Y40R / I.R. 55%	light pure grey 21020 038 NCS S 1002-R / I.R. 72%
light blue 21020 048 NCS S 2010-R80B / I.R. 50%	sand 21020 056 NCS S 2020-Y30R / I.R. 50%	warm white 21020 061 NCS S 1502-Y50R / I.R. 64%	medium pure grey 21020 039 NCS S 2002-R50B / I.R. 56%
medium grey blue 21020 067 NCS S 3020-R80B / I.R. 32%	light aqua 21020 050 NCS S 2005-B20G / I.R. 55%	light warm grey 21020 026 NCS S 2500-N / I.R. 50%	grey 21020 097 NCS S 2502-R50B / I.R. 49%
blue 21020 049 NCS S 3030-R80B / I.R. 27%	light green 21020 053 NCS S 2005-G20Y / I.R. 55%	medium grey 21020 040 NCS S 3500-N / I.R. 39%	medium cool grey 21020 035 NCS S 4000-N / I.R. 34%
	green 21020 054 NCS S 3030-G10Y / I.R. 33%	dark warm grey 21020 062 NCS S 5502-Y / I.R. 22%	dark cool grey 21020 012 NCS S 6502-B / I.R. 15%

I.R. INDICE DE RÉFLEXION LUMINEUSE