

BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



COMPATIBLE SUR BOIS MOUILLÉ

SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT

- 1 seule couche : faible consommation et rapidité d'exécution.
- Déperlant au bout de quelques minutes pour le protéger de la pluie.
- Teintable pour gagner des mois supplémentaires de protection.
- Conserve l'aspect naturel de l'essence. Ne s'écaille pas.
- S'applique sur bois mouillé, sans aucune eau stagnante sur le support (attendre quelques heures après la dernière pluie).
- Tous bois, protection longue durée.

UTILISATION

- Résineux dont Red Cedar.
- Exotiques.
- Thermochauffés*.
- Bois neufs ou anciens préparés.
- Terrasses, bardage, mobilier.

FINITION & TEINTE

Incolore, chêne clair, gris, teck.

CONDITIONNEMENT

1L - 2,5L - 5L - 10L.

OUTILS

Brosse, spalter.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi. Contient des agents anti-UV.

Liants : résines acryliques auto-réticulantes modifiées, huiles spécifiques et résines polyuréthanes en émulsion.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) :

eau, dérivés d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 29%.

Densité (à 20°C) : env. 1,005.

TUTO VIDEO



RENDEMENT EN L/COUCHE

BOIS EXOTIQUES NEUFS

± 20 M²

BOIS RÉSINEUX NEUFS

± 15 M²

BOIS OUVERTS

± 8-10 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

FDES DISPONIBLE SUR DEMANDE

*Appliquer le Saturateur Monocouche teinté.

SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT

PRÉPARATION DES FONDS

- **Bois neuf dont gras (exotiques)** : dégraisser impérativement au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**. Bien rincer et laisser sécher quelques heures.
 - **Bois autoclaves neufs** : les laisser aux intempéries (minimum 3 mois) afin d'arriver à une hygrométrie du bois de 19%.
 - **Bois grisé non traité** : **DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**. Laisser agir 15 min. Rincer à grande eau tout en frottant (brosse synthétique pont de bateau) ou nettoyeur basse pression (max 30 bars). Laisser sécher le bois quelques heures avant application du saturateur.
 - **Bois noirci/encrassé, huilés** : **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER® + DÉGRISSEUR POUR BOIS MAULER®**.
 - **Bois à décaper** : décaper au **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogommer ou poncer.
 - **Bois non durables (hors autoclavés, thermochauffés et exotiques) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE MAULER®**.
- S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

APPLICATION

- Agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- Travailler sur support préparé, sans eau stagnante (attendre quelques heures après la dernière pluie ou après un rinçage à l'eau), propre (exempt de moisissures, gras, ancien revêtement) et dépoussiéré. Ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant le chantier.
- Appliquer 1 seule couche dans le sens des fibres du bois (lame complète). Bien respecter le rendement décrit selon le bois.
- Après 5 min, revenir pour lisser et égaliser si nécessaire (spalter). Ne pas faire de film en surface. L'aspect doit être mat.
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chauds. Prendre des précautions au sol pendant les quelques premiers jours. Effet déperlant actif après environ 15 min de séchage : protection ultra-rapide contre la pluie.

ENTRETIEN

L'effet déperlant reste présent même si le bois commence à blanchir. Il est conseillé de rénover quand la teinte commence à blanchir. Nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, bien rincer, égrener et dépoussiérer, laisser sécher quelques heures et appliquer le **SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT MAULER®** en veillant à toujours rester à saturation.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau chaude savonneuse.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2 / 2a / 6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieure à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des produits biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) et des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/saturateur-bois-monocouche-deperlant-mauler/>

