

Lames de revêtement de sol SPC imitation bois. • Circulation résidentielle et commerciale 23 - 31

Spécification technique	Norme	Décor Clik Habitat 030
Dimensions d'une lame	EN 427	1220 x 180 mm
Epaisseur d'une lame	EN 428	5 mm
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340-2006 (R2015)	0,30 mm
Poids par m <sup>2</sup>		8,54 kg
Système de fixation		Unilin Uniclic
Sous-couche		IXPE
Résistance au pelage	EN ISO 24345:2006	Conforme
Force de cisaillement	EN 432	Conforme
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1:2007	0,12 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999:2021	Direction x : -0,00 % Direction y : -0,00 %
Résistance chimique	EN ISO 26987:2008	Conforme
Siège à roulettes	EN ISO 4918:2016+Amd.1:2018	Pas de changement
Solidité à la lumière	ISO 105 B02	≥6
Résistance aux impacts	ASTM F1265-03a	Pas de fissuration
Glissance humide	DIN 51130:2014-02	R9
Glissance	EN 13893	Classe DS
Emission de formaldéhyde	EN 717-1:2004	E1
Classement feu	EN 13501-1:2018	Bfl-S1
Correction acoustique	EN 140	19 dB
Garantie		Usage résidentiel : 10 ans Usage commercial : 5 ans

Boite de 2,64 m<sup>2</sup> par carton Nb de lames par carton : 12 Poids par carton : 22,5 kg  
 Nb de cartons par palette maximum : 60  
 Poids d'une palette complète : 1350 kgs