

NET ROUILLE

Neutralisant et fixateur de rouille



DEFINITION

Neutralisant et fixateur de rouille, agit par réaction chimique.

DESTINATION

NET ROUILLE est un traitement à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Ce produit s'applique sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale, urbaine, maritime et industrielle. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux rouillés.

PROPRIETES

- Réagit chimiquement sur la rouille, la fixant définitivement au support.
- Pénètre le support en profondeur, stabilisant l'ensemble rouille-métal.
- Forme un film favorisant l'accrochage des couches de peinture.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- Éliminer la rouille non adhérente et les chancres de rouille par grattage et brossage.
- Le support peut être rouillé et légèrement humide.

APPLICATION

- Brosse de préférence, pour bien pénétrer les supports.
- Appliquer en couche régulière
- Après réaction, le film devient noirâtre et la mise en peinture peut se faire après 24 heures.

• Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

Eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AGENTS ACTIFS

Acides.

LIANT

Polymère synthétique.

EXTRAIT SEC

En poids : 33 %.

En volume : 30 %.

DENSITE

1,02

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 30 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 24 heures.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

0,25 litre, 1 litre et 5 litres.

RENDEMENT

10 à 12 m²/l.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

HYGIENE ET SECURITE

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

DECHETS

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

Code CED : 08 01 11

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.