

PLASTERGRID R70

Treillis de renfort en fibre de verre - 74 g/m²

DESCRIPTION

Plastergrid R70 est un treillis de renfort en fibre de verre destiné au renforcement des murs et plafonds intérieurs. Sa structure à maille ouverte facilite la pénétration de l'enduit ou du plâtre et contribue à renforcer les supports fragilisés tout en limitant les risques de fissuration de surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant	Saint-Gobain ADFORS
Produit	Plastergrid R70
Nature	Treillis en fibre de verre
Grammage	74 g/m²
Dimensions du rouleau	1 m x 50 m
Surface par rouleau	50 m²
Destination	Murs et plafonds intérieurs
Fonction	Renforcement des enduits et plâtres

DOMAINES D'UTILISATION

- Rénovation de murs et plafonds intérieurs
- Renforcement de supports anciens ou fragilisés
- Traitement des zones de raccord et reprises
- Renforcement sous enduit ou plâtre

AVANTAGES

- Treillis léger et facile à découper
- Maille ouverte favorisant l'enrobage
- Améliore la résistance du système d'enduit
- Faible surépaisseur après mise en œuvre

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

1. Préparer un support propre, sec, sain, stable et dépoussiéré.
2. Appliquer une première passe d'enduit ou de plâtre.
3. Positionner le treillis dans le produit encore frais et le maroufler sans plis ni bulles.
4. Prévoir un chevauchement d'environ 10 cm entre les lés pour assurer la continuité du renfort.
5. Recouvrir complètement le treillis d'une nouvelle passe d'enduit, puis laisser sécher avant finition.