

Rouleau débulleur 250 / 500 mm - Picots 11 / 21 mm

Pour ragréages autonivelants, chapes fluides et résines de sol



Résultat sans bulles d'air

Conçu pour éliminer rapidement l'air emprisonné dans les revêtements de sol frais et favoriser une finition lisse, régulière et professionnelle.

Picots plastique 11 ou 21 mm

Aiguilles en plastique résistantes aux solvants, disponibles en 11 mm ou 21 mm selon le modèle, adaptées au débullage des ragréages, chapes fluides et résines compatibles.

Pare-éclaboussures intégré

Le garde-boue limite les projections sur les murs, les vêtements et les zones environnantes pendant le passage du rouleau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Largeur	Longueur des picots	Diamètre
Version 250	250 mm	11 mm	68 mm
Version 500	500 mm	21 mm	68 mm
Poignée aluminium	Ø 25 mm	Montage	Cône standard / manche télescopique
Équipement	Pare-éclaboussures + étrier démontable		

CONSEIL D'UTILISATION AVEC GECOL NIVELANTE 10R PLUS

1. Préparer le support et gâcher le Nivelante 10R Plus conformément à la fiche technique du fabricant.
2. Verser le ragréage puis le répartir à l'épaisseur souhaitée, par exemple avec un râteau à ragréage RA-SPIK.
3. Passer le rouleau débulleur immédiatement après la répartition, tant que le produit est encore frais et fluide.
4. Effectuer des passages réguliers, éventuellement croisés, sans pression excessive. Les picots permettent à l'air emprisonné de remonter.
5. Travailler zone par zone et éviter de repasser lorsque le ragréage commence à tirer.
6. Nettoyer le rouleau immédiatement après utilisation, avant durcissement du produit.



Conseil Décor'HOME : le débullage est une opération de finition. Il complète la bonne préparation du support, le respect du dosage en eau, l'épaisseur d'application et le temps ouvert du ragréage. Toujours vérifier la compatibilité de l'outil et les instructions du fabricant du produit appliqué.