Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Revêtements de sol résilients

SONIPRO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol résilients » (QB 30) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **B.I.G Floorcoverings NV**
Division Beauflor, Rijksweg 442
BE - 8710 WIELSBEKE

Usine **BE - WIELSBEKE**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol résilients », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 344-001.1_12/19 du 1er janvier 2019
Cette décision se substitue à la décision n° 344-001.1_11/16 du 19 avril 2016
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN ISO 26986 - Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de vinyle expansé :

Largeur des rouleaux (mm)	2000 ; 3000 ; 4000 (-0)
Épaisseur totale (mm)	3,00 (+ 0,18 - 0,15)
Épaisseur de la couche d'usure (mm)	0,35 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1 mm)
Masse surfacique totale (g/m²)	1 850 (+ 13% - 10%)

> Autres caractéristiques :

Groupe d'abrasion	T

> Performances acoustiques (NF EN ISO 717/2 et NF S 31-074) :

Efficacité acoustique au bruit de choc :	ΔL_w = 19 dB
Sonorité à la marche :	classe A (L_{new} < 65 dB)

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	**b**	**2s**	**2**	**2**	**2**
Bois ou à base de bois	**b**	**2s**	**2**	**1**	**2**

a = joints vifs *b = joints traités à froid*
c = joints soudés à chaud *d = c + étanchéité en rives*

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :
Agathe MENAY
Courriel : agathe.menay@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 83 96

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Organisme certificateur
Certification body

Certificate

Resilient floor coverings

SONIPRO

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system "Resilient floor coverings" (QB 30) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company **B.I.G Floorcoverings NV**
Division Beauflor, Rijksweg 442
BE - 8710 WIELSBEKE

Plant **BE - WIELSBEKE**

the right to use the QB mark associated with UPEC classification – "Resilient floor coverings", for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.

Certificate n° 344-001.1_12/19, renewed on January 1st 2019
The current decision cancels and replaces the decision n° 344-001.1_11/16, on April 19th 2016
Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.
This valid certificate may be watched on the following web site http://evaluation.cstb.fr to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> As per Standard NF EN ISO 26986 - Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floorcovering:

Roll width (mm)	2000 ; 3000 ; 4000 (-0)
Total thickness (mm)	3,00 (+ 0,18 - 0,15)
Wear layer thickness (mm)	0,35 (+ 13% - 10% limited to ± 0,1 mm)
Total mass per unit area (g/m²)	1 850 (+ 13% - 10%)

> Other characteristics:

Wear group	T

> Acoustic performances (NF EN ISO 717/2 and NF S 31-074):

Impact sound insulation:	ΔL_w = 19 dB
Walk noise:	classe A (L_{new} < 65 dB)

This certificate comprises 1 page.

Contact:
Agathe MENAY
Email: agathe.menay@cstb.fr
Phone: 01 64 68 83 96

The following classification UPEC is associated with this QB Certificate:

Subfloor type	Roll installation	Classification			
		U	P	E	C
Cement or concrete	**b**	**2s**	**2**	**2**	**2**
Wood or wooden	**b**	**2s**	**2**	**1**	**2**

a = un-welded joints *b = cold welded joints*
c = hot welded joints *d = c + watertight edges*

For CSTB
On behalf of the Technical Director

Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Organisme certificateur
Certification body

CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES
CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS
KONFORMITÄT MIT EUROPÄISCHEN NORMEN

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS
RESILIENT FLOOR COVERINGS
ELASTISCHE BODENBELÄGE

Annexe au certificat / *Annex to certificate* / *Anlage zum Zertifikat* n° 344-001.1_12/19

Admission / *Issue* / *Erteilung* : Reconduction / *Renewal* / *Verlängerung :* 1er janvier 2019

Le revêtement SONIPRO fabriqué par la société B.I.G Floorcoverings NV dans son usine de WIELSBEKE répond aux spécifications de la norme NF EN ISO 26986 pour les classes 23 et 31.

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 344-001.1_12/19 du 1er janvier 2019.

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que les classements 23 et 31 selon la norme NF EN ISO 26986 ont été vérifiés dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

The SONIPRO floor covering manufactured by B.I.G Floorcoverings NV at its factory in WIELSBEKE satisfies the specifications of the EN ISO 26986 standard for classes 23 and 31.

This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate 344-001.1_12/19 of January 1st 2019.

In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classifications 23 and 31 in conformity with EN ISO 26986 standard have been verified within the framework of certification by a third party.

This document can only be used in conjunction with the above mentioned certificate.

Der von der Firma B.I.G Floorcoverings NV im Werk von WIELSBEKE hergestellte SONIPRO Bodenbelag entspricht den Spezifikationen der Norm EN ISO 26986 für die Klassen 23 und 31.

Dieses Produkt ist berechtigt, das Qualitätszeichen QB - Revêtements de sol résilients' (Elastische Bodenbeläge) zu führen, in Verbindung mit dem Zeichen UPEC sowie dem Zertifikat Nr. 344-001.1_12/19 vom 1.Januar 2019.

Die Bedingungen, unter denen dieses Zertifikat vergeben wird, stellen sicher, dass die Klassifizierungen 23 und 31 entsprechend der Norm EN ISO 26986 im Rahmen einer Zertifizierung durch eine unabhängige qualifizierte Stelle überprüft wurden.

Das vorliegende Dokument kann nur in Verbindung mit dem oben genannten Zertifikat verwendet werden.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES